

## ОТЧЕТ О ВЕРИФИКАЦИИ SPICE-МОДЕЛИ ДИОДА 2Д522

### Общее описание

В этом отчете будут описаны характеристики SPICE-модели диода **2Д522**, которые верифицированы с помощью моделирования.

### Среда моделирования

- Система моделирования: *LTSpice XVII*.
- Информация о версии: 17.0.34.0.
- Информация об операционной системе: 64-разрядная версия Windows 10.

### Информация о файле

- Имя файла библиотеки: 2D522.mod.
- Источник: <https://ecircuit.ru/идентификация-модели-диода/>

### ВНИМАНИЕ

- Характеристики модели рассчитаны с учетом температуры, равной  $T = 25^{\circ}\text{C}$ . Таким образом, результат моделирования с отклонениями температуры может значительно отличаться от результата, полученного
- Результат моделирования и характеристики, описанные в этом отчете, могут отличаться в зависимости результатов верификации.
- Значения, полученные в результате моделирования, не гарантируются. Используйте эти результаты в качестве руководства при проектировании.

### 2Д522 Spice-модель

.MODEL 2D522 D(RS=0.717,IS=2.8758e-9,N=2,M=0.2345,CJ0=2.9002e+0P,VJ=1.2887, TT=8.457N, mfg=eCircuit.ru)

### ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические характеристики (в сравнении с техническим паспортом):
  - Зависимость прямого тока от напряжения на диоде.
  - Зависимость барьерной емкости диода от обратного напряжения.

### Характеристики SPICE-модели в сравнении с приведенными в техническом паспорте

- Зависимость прямого тока от напряжения на диоде




Рис. 1. Электрическая схема моделирования




Рис. 2. Данные технического паспорта




Рис. 3. Результаты моделирования

Таблица 1. Сравнение характеристик

Параметр	Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибки	Условия
V	0,25A	1	В	12%	I1 0 - 2.2
	1A	1.6		37.5%	

2. Зависимость барьерной емкости диода от обратного напряжения.




Рис.7. Электрическая схема моделирования




Рис.8. Данные технического паспорта

Рис. 9. Результаты моделирования

Таблица 3. Сравнение характеристик

Параметр	Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибки	Условия
C	5В	2	пФ	0%	
	15В	1.36		18%	